

elementos de acceso
gama DCS 433 MHz



Aplicable a puertas
enrollables · basculantes · correderas
batientes · seccionales · guillotina
rápidas · cristal · giratorias · barreras
pilonas

NEOKey NEOCard Prox

tarjetas y llaves de
proximidad 125 KHz

jcmtechnologies
sitúese por delante con tecnología e imaginación

La gama de proximidad pasa por un
formato tarjeta y otro llavero para la
flexibilidad de uso.



NEOKey · NEOCard Prox



Tecnología sin contacto de lectura/escritura a 125 KHz

- Permite mayor distancia de lectura.

Versatilidad

- Permite la activación de dispositivos a corta distancia (unos 5 cm) vía proximidad.
- La proximidad puede actuar en cualquier canal.

Seguridad

- Sistema de código cambiante DCS (Dynamic Code System) que permite la transmisión de un código diferente cada vez que se activa el pulsador.

Personalización del instalador

- El instalador podrá personalizar tarjetas y llaves de proximidad con su código de instalador mediante herramientas de programación MANAGER-I y el accesorio INTERFACE-PROX.



Agilidad y rapidez a la hora de programar equipos

- Se puede recodificar las tarjetas y llaves de proximidad con la ayuda del MANAGER-I y del accesorio INTERFACE-PROX (sin extraerlo de su embalaje)

Gestión de instalaciones comunitarias simplificada

Mediante herramienta de programación MANAGER (también con opción software), dispondrá de:

- Base de datos con todos los equipos, emisores, tarjetas y llaves de proximidad entregados en cada instalación.
- Posibilidad de asignar códigos de reserva. Podrá vender emisores, tarjetas y llaves funcionales sin desplazarse a la instalación.
- Hacer sustituciones de emisores, tarjetas y llaves robados o perdidos, entregando uno nuevo y funcional sin desplazarse a la instalación. Hasta un máximo de 7 veces en emisores y 3 veces en tarjetas o llaves de proximidad.
- Altas vía PIN, permite atribuir 1 código de 4 dígitos a un receptor y todos los emisores tendrán que tener el mismo PIN para ser programados en el equipo. Se permite 1 código PIN por emisor.
- Posibilidad de personalizar dispositivos con el código instalador.
- Configuración de los parámetros de los equipos, como son el bloqueo de la tarjeta de memoria de los dispositivos.

TAG Y LLAVES	RECEPTORES
 <p>NEOKey</p> <ul style="list-style-type: none"> • Tag de proximidad pasivo reprogramable, 125 KHz. • Tipo llavero. • Reprogramable (prestaciones lectura/escritura). • Serializado con número marcado con láser. • Con anilla llavero. • Dimensiones: 37 x 49 x 10 mm.  <p>NEOCard Prox</p> <ul style="list-style-type: none"> • Tarjeta de proximidad pasiva reprogramable, 125 KHz. • Formato ISO. • Reprogramable (prestaciones lectura/escritura). • Serializado con número marcado con láser. • Dimensiones: 55 x 87 x 1 mm. 	<p>Receptores DCS.</p> <p>RACK</p> <p>REC</p> <p>DLX</p> <p>MINI-C</p> <p>MAXI-C</p>

