

ES18

Elementos de señalización. Accesorios

BLINK-Y • BLINK-W MICRO FLASH • VOLT • ALF

Destellos para la señalización
del movimiento de la puerta



Amplia gama de destellos para satisfacer
todo tipo de aplicaciones



Aplicable a puertas

enrollables • basculantes • correderas • batientes • seccionales • guillotina •
rápidas • cristal • barreras • giratorias • pilonas

BLINK-Y · BLINK-W · MICRO FLASH · VOLT · ALF

Destellos para la señalización del movimiento de la puerta



BLINK-Y

Destello de diseño con tecnología led y multitensión para instalación universal

Destello ecológico pero robusto y elegante

Características técnicas

- Alimentación: 12/24 Vdc. 24V/230 Vac.
- Frecuencia: 50/60 Hz.
- Potencia: 80mA - 40mA en versión 12 Vdc.
- Lumens: 80 - 30 en versión 12 Vdc.
- Funcionalidad: Luz Destello / Luz Fija.
- Dimensiones Pro: 13,2x11x4 cm.
- IP: 44.
- Con conector antena.



BLINK-W

Destello de diseño con tecnología led y multitensión para instalación universal

Destello ecológico pero robusto y elegante

Características técnicas

- Alimentación: 12/24 Vdc. 24V/230 Vac.
- Frecuencia: 50/60 Hz.
- Potencia: 80mA - 40mA en versión 12 Vdc.
- Lumens: 80 - 30 en versión 12 Vdc.
- Funcionalidad: Luz Destello / Luz Fija.
- Dimensiones Pro: 13,2x11x4 cm.
- IP: 44.
- Con conector antena.



MICRO FLASH

La discreción de un destello que solo se ve cuando funciona.

Máxima luz, mínimas dimensiones

Características técnicas

- Alimentación: 24 Vac/Vdc. 12 Vdc.
- Frecuencia: 50/60 Hz.
- Potencia: 62mA en versión 24 Vac - 55mA en versión 24 Vdc - 70mA en versión 12 Vdc.
- Lumens: 40-45.
- Funcionalidad: Luz Destello / Luz Fija.
- Dimensiones Pro: 7x2,7x1,6 cm.
- IP: 65.



VOLT

Destello multitensión bajo consumo por la duración de sus leds.

Destello ecológico pero robusto.

Características técnicas

- Alimentación: 12/24 Vdc. 24V/230 Vac.
- Frecuencia: 50/60 Hz.
- Potencia: 80mA - 40mA en versión 12 Vdc.
- Lumens: 80 - 30 en versión 12 Vdc.
- Funcionalidad: Luz Destello / Luz Fija.
- Dimensiones Pro: 130x98x63 cm.
- IP: 65.
- Con conector antena.



ALF

Destello para pared multitensión (12, 24, 230)

Destello universal en tensión e instalación

Características técnicas

- Alimentación: 12/24 Vdc. 24V/230 Vac.
- Frecuencia: 50/60 Hz
- Potencia: 80mA - 40mA en versión 12 Vdc.
- Lumens: 80 - 30 en versión 12 Vdc.
- Funcionalidad: Luz Destello / Luz Fija
- Dimensiones Pro: 9,8x9,8x2,7 cm.
- IP: 65.