




jcmtechnologies
guía rápida



Datos técnicos

- 868 MHz (radio) /13,56 MHz (tarjeta) · IP54 ·
- 1 x 3,6V ER17335M Batería de Litio (1500 mAh) ·
- Temperatura Op. -20°C to +70°C · 10000 ciclos

KEELock

Cilindro electrónico para
instalaciones residenciales


ES

Programación


PROG



Entre en el modo de programación.




Pulse el botón del emisor para programar.




Salir del modo programación.

Operación



Pulse los botones del emisor para abrir la puerta.



Despertar.



Emisor validado. Cilindro desbloqueado.


Si después de desbloquear la luz se enciende en rojo en vez de verde, el equipo informa que se necesita un cambio de batería.




Reset individual



Entre en modo reset.



Pulse el botón del emisor a resetear.



Salir del modo reset.


Reset total



Entre en el modo de programación.



Entre en el modo reset total.

 Si no hay actividad en 10 segundos, el dispositivo sale del modo de configuración.

Solución de problemas

Consulte nuestra página web para resolución de problemas:

www.jcm-tech.com/es/JCM/keelock-es/

Declaración de conformidad CE

La empresa JCM TECHNOLOGIES, S.A. declara que el producto KEELOCK cumple con los requisitos esenciales de la Directiva RED 2014/53/UE y de la Directiva RoHS 2011/65/UE.

Ver página web www.jcm-tech.com/declarations