

Dati tecnici

- 868 MHz (radio) / 13,56 MHz (scheda) · IP54 ·
- 1 x 3,6V ER17335M Batteria al litio (1500 mAh) ·
- Temperatura Op. -20°C to +70°C · 10000 cicli ·



jcmtechnologies

guida rapida

KEELock

Cilindro elettronico per
impianti residenziali


IT

Programmazione


PROG



Entrare in modalità programmazione.




Premere il tasto del trasmettitore da programmare.




Uscire dalla modalità programmazione.


Operazione



Premere i tasti del trasmettitore per aprire la porta.



Risveglio.



Trasmettitore convalidato.
Cilindro sbloccato.


Se dopo lo sblocco la luce diventa rossa anziché verde, il dispositivo informa che è necessaria la sostituzione della batteria.




Reset individuale



Entrare in modalità reset.



Premere il pulsante del trasmettitore per ripristinare.




Uscita dalla modalità reset.


Reset totale



Entrare in modalità programmazione.



Entrare in modalità reset totale.

 Se non vi è alcuna attività in 10 secondi, il dispositivo uscirà dalla modalità di configurazione.

Risoluzione problemi

Vedere il nostro sito Web per la risoluzione dei problemi:

www.jcm-tech.com/it/JCM/keelock-it/

Dichiarazione di conformità CE

JCM TECHNOLOGIES, S.A. dichiara che il prodotto KEELOCK è conforme ai requisiti fondamentali della Direttiva RED 2014/53/UE e della Direttiva RoHS 2011/65/UE.

Vedere pagina web www.jcm-tech.com/declarations