Instalación

Junto a los requerimientos del sistema para utilizar el programa sin problemas, en este folleto se describen detalladamente la instalación y el inicio del programa.

Requerimientos mínimos del sistema

- · Ordenador Personal IBM o compatible a partir del microprocesador 386.
- · Disquete de 3.5".
- · Sistema operativo MS-DOS.
- · Espacio libre en el disco duro 800 Kb.
- · Capacidad mínima memoria RAM 2 Mb.
- · Un puerto serie libre en su PC.(COM1, COM2, COM3, COM4).
- · Programador portátil "MÁNAGER" versión 1.3.

Requisitos opcionales

Para un funcionamiento aún más óptimo del programa se recomienda:

- · Mouse compatible IBM.
- · Impresora.
- · Monitor color.

Instrucciones para la instalación

El software SOFTMAN dispone de un programa de instalación que inicia y configura su PC para un correcto funcionamiento en conexión con el programador portátil MÁNAGER.

Composición del paquete SOFTMAN

- · Un disquete con el programa de gestión y conexión entre el PC y el MÁNAGER.
- · Un cable serie DB9-DB25 (Macho-Hembra) RS-232 para conexión con un PC.
- · Manual adicional de instalación.
- · Embalaje caja plástico.

Montaje y Conexión

El cable serie RS-232 se conecta en el PC, en un puerto serie libre, a través del DB25, y en el MÁNAGER con el conector N°11 (vea la instrucción del programador) a través del DB9.

Instalación del software

Insertar el disquete en la correspondiente disquetera normalmente A: y ejecutar la siguiente orden para instalarlo:

A:\INSTALL

Al iniciar la instalación, el programa solicita el nombre del directorio donde se ha de instalar, y nos muestra el siguiente por defecto:

C:\SOFTMAN

Una vez correctamente instalado con "Alt" "X" validaremos la correcta instalación, y tecleando "SOFTMAN" dentro del directorio creado, ejecutaremos el programa.

En pantalla le aparecerá el mensaje:

"Línea serie desactivada"

Valide con "Enter" dicho mensaje e inmediatamente aparece una lista para configurar el puerto serie:

Serie () COM1 () COM2 () COM3 () COM4 () Desact.

Configure el puerto serie que tenga libre el ordenador a conectar.

Con el ratón o el cursor y "Enter" se activa. A continuación configure la interrupción de programa correspondiente para actuar sobre el puerto seleccionado:

IRQ	
(.)	IRQ3
()	IRQ4
()	IRQ9
()	IRQ10
()	IRQ11
()	IRQ12
()	IRQ15

Las configuraciones más habituales de hardware son:

En caso de tener que utilizar el COM3 o COM4, no hay orden estipulado. En este caso repase el montaje y la configuración de su ordenador.

MUY IMPORTANTE

UNA EQUIVOCACION EN LA CONFIGURACION DEL SISTEMA PODRÍA INUTILIZAR O DESACTIVAR ALGUN DISPOSITIVO CONECTADO ANTERIORMENTE A SU ORDENADOR O INCLUSIVE BLOQUEARLO.

En caso de duda o mal funcionamiento, consulte a su especialista en informática. No obstante, el programa le avisa si escoge un puerto serie ocupado.

"IRQ utilizada. Posible conflicto"

Continuar?

No valide nunca este mensaje. En cambio, si la combinación escogida es correcta y no le advierte de nada anormal, entonces el ordenador estará apunto para comunicar con el programador portátil MÁNAGER. Antes de empezar a utilizar el programa, es aconsejable leerse detenidamente las instrucciones. Este programa va acompañado de un archivo "leame" donde se explican ampliamente todas sus características y funcionamiento.

A este archivo se puede acceder siempre que se desee. Para ello, ejecutar el siguiente comando:

"C:\SOFTMAN\EDIT LEAME.TXT"

Automáticamente el programa abre el archivo a través del editor de textos del sistema operativo. Una vez dentro permite imprimirlo desde el menú "Archivo", "Imprimir". Después de dar la orden, dependiendo de la versión de MS-DOS, pregunta:

Imprimir en la LPT1 () Sólo texto seleccionado () Documento completo

De esta forma se puede imprimir toda la ayuda o sólo la parte que interese.

En caso de manipular el contenido del texto accidentalmente, no validar el siguiente mensaje:

El archivo "Leame.txt"
todavía no ha sido guardado.
¿Desea guardarlo ahora?

Para salir del archivo "leame", activar el submenú "Salir", del menú "Archivo".